

# BLACK BULL TAPE

Board Primer FC is een unieke hechtingsverbeteraar, speciaal ontwikkeld voor het gebruik op Equitone cementgebonden vezelplaten. Board Primer FC maakt deel uit van het Innotec Project lijmsysteem. Het Innotec Project lijmsysteem is een hoogwaardig, eenvoudig te verwerken systeem om op economische wijze gevelbeplating te verlijmen op aluminium- of houtconstructies.

## EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te verwerken met Innopad of verfroller.
- Snelle droging (droog na 4 uur).
- Na droging waterafstotend.
- Bevordert de hechting van Adheseal Project lijm op cementgebonden vezelplaten.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Project lijmsysteem.



## ALGEMEEN

<b>VERPAKKING</b>	Blik 1L
<b>ARTIKELCODE</b>	02.0425.9999

# BLACK BULL TAPE

<b>Basis:</b>	Polyurethaan
<b>Volumieke massa/dichtheid:</b>	± 1016 kg/m <sup>3</sup>
<b>Consistentie:</b>	Vloeibaar
<b>Viscositeit:</b>	± 230 mPa.s (bij 20°C)
<b>Oplosmiddelen:</b>	Geen
<b>Vlampunt:</b>	> 130°C
<b>Vochtbestendigheid:</b>	Uitstekend (na uitharding).
<b>Percentage vaste stof:</b>	100%
<b>Verwerkingscondities:</b>	+5°C tot +35°C
<b>Soort ondergrond:</b>	Equitone cementvezelplaten (type Tectiva).
<b>Vorbereiding van de ondergrond:</b>	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol Project. Zie gebruiksaanwijzing van het Innotec Project lijmsysteem.
<b>Methode van aanbrengen:</b>	Blik goed schudden voor gebruik. Board Primer FC bij voorkeur met een Innotec Innopad of niet pluizende vachtroller op de lijmzijde van de cementvezelplaat aanbrengen in stroken van 10-15 cm. Het product aanbrengen, zodat het een gesloten film vormt op het oppervlak. Minimaal 4 uur laten drogen alvorens Adheseal Project aan te brengen.
<b>Verbruik:</b>	1 liter per 33 m <sup>2</sup>
<b>Open tijd:</b>	Maximaal 4 dagen
<b>Droogtijd:</b>	Minimaal 4 uur
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	Egale, gesloten, dekkende laag.
<b>Reinigen materialen:</b>	Met Innotec Multisol Project
<b>Reinigen handen:</b>	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
<b>Houdbaarheid:</b>	9 maanden in originele, ongeopende verpakking
<b>Opslagcondities:</b>	Koel en droog bewaren. Verpakking steeds afsluiten om reactie met luchtvochtigheid te vermijden.
<b>Batchcodetype:</b>	F
<b>Bijzonderheden:</b>	Voorkom condensvorming! De temperatuur van het te behandelen oppervlak moet daarom minstens 3°C hoger zijn dan het dauwpunt. Primerrestanten niet meer gebruiken!
<b>Opmerkingen:</b>	Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid. Meer informatie beschikbaar op <a href="http://www.feica.eu/PUinfo">www.feica.eu/PUinfo</a>
<b>EAN-Code:</b>	5400563008010

# BLACK BULL TAPE

Versie: **BBT-270824-001**

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.