

# Fast-Fix

versie: FF 1020191

## EIGENSCHAPPEN

- Fabrieksorigineel.
- Voorkomt doorschuren van bedrading.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Gemakkelijk draadsplicingen in aan te brengen.
- Te hergebruiken.
- Iedere gewenste lengte mogelijk.
- Verkrijgbaar in 5 veelvoorkomende maten.
- Zeer universeel toepasbaar.



## OMSCHRIJVING

Fast-Fix is een uniek universeel kabelbundelsysteem dat tegenwoordig vaak al fabrieksorigineel gemonteerd wordt. Het product heeft een speciale structuur van geweven kunststof die zorgt voor een zeer stevige, maar uiterst flexibele en slijtvaste bescherming.

Fast-Fix is op iedere gewenste maat te knippen. Door deze eigenschappen is het product de ideale oplossing om losse kabels te bundelen en te beschermen tegen mechanische invloeden. Door de geweven structuur is het ook zeer eenvoudig om een afsplitsing in de bekabeling te maken zonder dat de Fast-Fix moet worden opengeknipt.

Vele elektrische componenten en accessoires in of op auto's, trucks, boten, motoren etc. worden vaak achteraf gemonteerd. Als de bedrading over scherpe delen loopt, kan deze door schuren beschadigd worden. Fast-Fix is uitermate geschikt om het doorschuren van bedrading en stekerverbindingen, maar ook van water-, lucht- en vetleidingen op kwetsbare punten te voorkomen.

Fast-Fix geeft daarnaast ook een zeer professionele uitstraling aan de afwerking van de bekabeling.

Voor het afwerken en vastzetten van Fast-Fix kan het best de vulkaniserende Self-Sealing Tape worden gebruikt.

Fast-Fix is verkrijgbaar in 5 verschillende maten: 0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm en 3 cm breed. Het product wordt op rol geleverd in een handige dispenser verpakking.

053 - 428 29 54

[webshop@innotec.nl](mailto:webshop@innotec.nl)

[www.innotec.nl](http://www.innotec.nl)



# Fast-Fix

versie: FF 1020191

## ALGEMEEN

<b>VERPAKKING ROL 30,4M</b>	0,5 cm	1 cm	1,5 cm
<b>ARTIKELCODE</b>	80.0032.0000   80.0064.0000   80.0127.0000		
<b>VERPAKKING ROL 15,2M</b>	2 cm	3 cm	
<b>ARTIKELNUMMER</b>	80.0254.0000   80.0381.0000		

## TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Geweven polyethyleentereftalaat (PET)
Volumieke massa / dichtheid:	1380 kg/m <sup>3</sup>
Afmetingen:	0,5 cm x 30,4 m
Temperatuurbestendigheid:	-75°C tot +125°C
Smeltpunt:	250°C
UV-bestendigheid:	Goed
Waterbestendigheid:	Zeer goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed
Weerstand tegen doorschuren:	Zeer goed
Verwerkingscondities:	Geen beperking
Methode van aanbrengen:	Direct vanaf de rol. De juiste maat afknippen en over de te bundelen bekabeling schuiven. Uiteinden afwerken met bijvoorbeeld Innotec Self-Sealing Tape.
Houdbaarheid:	Onbeperkt
Opslagcondities:	Geen beperking
EAN-Code:	0,5cm: 5400563030431 1cm: 5400563030455 1,5cm: 5400563030745 2cm: 5400563030929 3cm: 5400563031056

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





# Fast-Fix

versie: FF 1020191

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54



[webshop@innotec.nl](mailto:webshop@innotec.nl)



[www.innotec.nl](http://www.innotec.nl)

