

Fine-Tef Oil

versie: FTO 1020191

EIGENSCHAPPEN

- Dunne PTFE-smeerolie met perfecte smerende eigenschappen.
- NSF H1 geregistreerd, dus bruikbaar in de productieomgeving van voedselverwerkende bedrijven.
- Neutrale, kleurloze olie die gevoelige ondergronden niet aantast en geen vlekken vormt.
- Vormt een perfect smeervlak door de hoogwaardige PTFE-additieven.
- Smeert beter, langer en effectiever dan conventionele lichte smeeroliën.
- Na uitdampen ontstaat een nagenoeg droge smeerlaag die geen vuil of stof aantrekt.
- Verdrijft vocht en voorkomt dus vastvriezen van scharnieren & onderdelen.
- Goede corrosiewering door toevoeging van corrosie-inhibitoren.
- Temperatuurbereik van -50°C tot +250°C.
- Volledig vrij van siliconen.



OMSCHRIJVING

Fine-Tef Oil is een dunne smeerolie op basis van hoogwaardig PTFE. Het product dringt snel en diep in de poriën van het oppervlak en vormt een duurzame, nagenoeg droge smeerlaag die geen vuil of stof aantrekt. Dankzij het brede temperatuurbereik is Fine-Tef Oil geschikt voor vrijwel elke lichtlopende smeerapplicatie, ook in productieomgevingen van de voedselverwerkende industrie.

Fine-Tef Oil vormt een duurzame smeerfilm met goede conserverende eigenschappen, waardoor slijtage tot het absolute minimum wordt beperkt. De hoogwaardige PTFE-additieven zorgen ervoor dat de smerende eigenschappen bij zowel zeer lage alsook hoge temperaturen nagenoeg gelijk en effectief zijn. Doordat het product een zeer goede vocht- en waterbestendigheid heeft, blijft het ook bij hogere spoolwatertemperaturen (bijv. tijdens het reinigen) effectief smeren.

Fine-Tef Oil zorgt voor een nagenoeg kleefvrij, wasachtig smeerooppervlak en is daardoor uitstekend te gebruiken op kritische plaatsen zoals microlagers/geleidingen in elektronica en alle voorkomende scharnieren in auto-interieurs. Maar ook in mechanica en fijnmechanica zijn er met kettingen, kabels/geleidingen, scharnieren, transportbanden en kogelverbindingen legio toepassingen waar de unieke Fine-Tef eigenschappen vele voordelen bieden.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Aerosol 500 ml
ARTIKELCODE	03.1099.9999

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





Fine-Tef Oil

versie: FTO 1020191

Basis:	Mengsel van synthetische en minerale oliën, PTFE en additieven
Volumieke massa / dichtheid:	686 kg/m ³
Consistentie:	Dun vloeibaar (spuitklaar in aerosol)
Vlampunt:	< 0°C
Temperatuurbestendigheid:	-50°C tot +200°C (piekbelasting tot 250°C)
Waterbestendigheid:	Zeer goed
Zoutwaterbestendigheid:	Goed
Zuurbestendigheid:	Goed
Corrosiewerendheid:	Uitstekend (bevat corrosiewerende additieven)
Tests:	NSF geregistreerd (H1), registratienummer: 158390
Verwerkingscondities:	+10°C tot +40°C
Soort ondergrond:	Vrijwel iedere ondergrond
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, vetvrije en niet-gecorrodeerde ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Unisol of Easy Clean.
Methode van aanbrengen:	Spuitbus goed schudden voor gebruik. Direct op de te smeren delen spuiten (spuitafstand 15-25 cm) en kort laten uitdampen alvorens te belasten.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563035856

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl

