

# Innoplast Protector

versie: IP 1020191

## EIGENSCHAPPEN

- Geeft voeding en bescherming aan kunststof en rubber.
- Siliconen- en wasvrij.
- Heeft een frisse en aangename geur.
- Laat geen strepen of vette waas achter.



## OMSCHRIJVING

Innoplast Protector is een hoogwaardig beschermingsproduct voor nagenoeg elk type kunststof. Het product bevat geen siliconen, noch wassen of alcoholen. Innoplast Protector helpt kunststof en rubber soepel en vuilafstotend te blijven. Door de speciale samenstelling laat Innoplast Protector geen strepen of fettige waas achter, maar geeft het aan het behandelde oppervlak zijn oorspronkelijke glans terug.

Innoplast Protector herstelt niet alleen de glans, maar nagenoeg alle belangrijke eigenschappen van de kunststof, waardoor deze na behandeling opnieuw zijn oorspronkelijke eigenschappen, zoals ook duurzaamheid en uitstraling zal bezitten. Dit maakt het product uitermate geschikt voor het duurzaam beschermen van bumpers, sierstrips, stootlijsten, handgrepen, kunststof bekledingsdelen, kunststof kozijnen, plinten van keukenblokken, maar ook deurrubbers of toechrubbers. Ook preventief behandelen van rubbers is zeer belangrijk voor hun levensduur.

Innoplast Protector is direct gebruiksklaar. Door de verpakking met speciale dop is het product perfect te doseren en daardoor zeer economisch in het gebruik. Innoplast Protector laat zich optimaal verwerken in combinatie met een Innotec Spot Handpad of met een droge Innotec Multi Wipe.

## ALGEMEEN

<b>VERPAKKING</b>	Flacon met doseerdop 250 ml
<b>ARTIKELCODE</b>	04.3155.6135

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





# Innoplast Protector

versie: IP 1020191

## TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Minerale oliën en zuivere verdikkers
Volumieke massa / dichtheid:	836 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Dik vloeibaar
Viscositeit:	806 mPa.s (bij 20°C)
Oplosmiddelen:	Oplosmiddelarm
Vlampunt:	> 75°C
UV-bestendigheid:	Uitstekend
Waterbestendigheid:	Onoplosbaar in water
Geur:	Typische, kenmerkende aangename geur
Verwerkingscondities:	+5°C tot +40°C
Soort ondergrond:	Kan worden toegepast op alle synthetische ondergronden, zoals bumpers, deurlijsten en raamrubbers
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Het beste resultaat verkrijgt men na een reiniging met Innotec Innoplast Cleaner.
Methode van aanbrengen:	Innoplast Protector aanbrengen op een schone, droge Multi Wipe of Spot Handpad en hiermee het te behandelen oppervlak gelijkmatig inwrijven. Met een schone, droge Multi Wipe nawrijven.
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	100% siliconenvrij, antistatische werking, tast rubber en verf niet aan
EAN-Code:	Flacon met doseerdop 250 ml 5400563023792

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl

