

Multisol

versie: MS 1020191

EIGENSCHAPPEN

- Universeel inzetbaar.
- Groot oplossend vermogen.
- Trage verdamping.



OMSCHRIJVING

Multisol is een professionele ontvetter die speciaal ontwikkeld is voor het veilig ontvetten van de meest voorkomende ondergronden voordat er een verlijming, afdichting of een andere werkzaamheid zal plaatsvinden.

Multisol verwijdert op een snelle en effectieve manier lijmresten, kitresten, olie, vet, vuil en siliconen. Door zijn trage verdamping heeft het product meer tijd om op de vervuiling in te werken. Ook is de vervuiling hierdoor beter met een doek op te nemen. Wanneer het oplosmiddel namelijk snel vervliegt, wordt het vuil alleen verplaatst en kan het niet worden opgenomen.

Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat dit product uitermate geschikt is als allround toepasbare ontvetter voor garage-/carrosseriebedrijven en voor de industrie.

Multisol is daarnaast ook specifiek geschikt voor het ontvetten van de ondergrond als voorbereiding van het plakken van stickers en reclameteksten.

Multisol is verpakt in handige blikken van 1 liter. Als voorraadverpakking is er ook een blik van 5 liter.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Blik 1 L Blik 5 L
ARTIKELCODE	04.0151.9999 04.0156.9999

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





Multisol

versie: MS 1020191

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Mengsel van alcoholen, aromatische en alifatische koolwaterstoffen
Volumieke massa / dichtheid:	$\pm 760 \text{ kg/m}^3$
Consistentie:	Vloeibaar
Viscositeit:	$\pm 2 \text{ mPa.s}$
Oplosmiddelen:	Mengsel van alcoholen, aromatische en alifatische koolwaterstoffen
Vlampunt:	$< 0^\circ\text{C}$
Verdampingsresidu:	Geen, het product vervliegt geheel.
Verwerkingscondities:	$+5^\circ\text{C}$ tot $+40^\circ\text{C}$
Soort ondergrond:	De meest voorkomende ondergronden. Op kunststof eerst testen.
Methode van aanbrengen:	Multisol aanbrengen op een schone, droge, zachte doek en hiermee het oppervlak behandelen. Droogwrijven met een schone, droge, zachte doek. Bij vervolgbewerkingen, zoals verlijmingen enz., een uitdamp tijd van ca. 10 minuten in acht nemen.
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	2 jaar in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	Blik 1 L 5400563018057 Blik 5 L 5400563018330

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl

