

Waterproof Tape

versie: WT 1020191

EIGENSCHAPPEN

- Zeer goed bestand tegen vocht en warmte.
- Uitstekende hechting op ruiten, lak en kunststoffen.
- Laat geen hinderlijke lijmresten na bij verwijdering.
- Gemakkelijk te scheuren.
- Voor het beschermen van diverse carrossiedelen tijdens het (de)monteren van een autoruit.
- Voor het bevestigen van kabels.
- Voor het op zijn plaats houden van pas gelijmde delen.
- Als noodafdichting van slangen en leidingen, zoals een waterslang.



OMSCHRIJVING

Waterproof Tape is een zeer duurzame zelfklevende tape met linnen backing. De tape is hierdoor uitermate sterk, maar is tijdens de verwerking toch gemakkelijk door te scheuren. De hoogwaardige lijmlaag is bestand tegen zowel vocht als warmte, waardoor de tape onder de meest uiteenlopende omstandigheden toch een zeer goede hechting op nagenoeg alle ondergronden heeft.

Waterproof Tape is een product met zeer veel toepassingsmogelijkheden. Het is bijvoorbeeld geschikt voor het omwikkelen en bevestigen van kabels. Het kan preventief worden gebruikt als bescherming tegen het doorslijten van delen die onderhevig zijn aan mechanische beschadigingen, maar ook als noodreparatie van zeildoek, gescheurde bumpers, plaatdelen, spiegels, knipperlichten enz. Door zijn enorme sterkte en goede temperatuurbestendigheid kan het zelfs worden gebruikt als noodafdichting van slangen en leidingen.

Waterproof Tape is bovendien een ideaal product voor onderweg, omdat het in zeer veel gevallen een noodoplossing biedt, die het voortzetten van de rit mogelijk maakt.

ALGEMEEN

VERPAKKING ROL 50M	Grijs 25 mm Grijs 50 mm Zwart 25 mm Zwart 50 mm
ARTIKELCODE	05.1364.1070 05.1362.1070 05.1363.0000 05.1361.0000

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





Waterproof Tape

versie: WT 1020191

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Geëxtrudeerde PE-gecoate linnentape
Afmetingen:	25 of 50 mm x 50 m
Kleefkracht:	17,5 N / 25 mm
Trek tot breuk (treksterkte):	183,4 N / 25 mm
Rek tot breuk (%):	20% (lengterichting)
Afpeelsterkte:	13,3 N / 25 mm (bij 180°)
Temperatuurbestendigheid:	-35°C tot +90°C
Waterbestendigheid:	Zeer goed, ook van de buitenzijde
Oplosmiddelbestendigheid:	Redelijk
Verwerkingscondities:	0°C tot +35°C
Soort ondergrond:	De meest voorkomende ondergronden
Methode van aanbrengen:	Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond
Correctietijd:	Korte tijd om nog te corrigeren
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C
EAN-Code:	Zwart 25 mm: 5400563026182 Zwart 50 mm: 5400563026144 Grijs 25 mm: 5400563026205 Grijs 50 mm: 5400563026151

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl

