

IMPRISOL PROJECT

Imprisol Project is een hechttingsverbeteraar en impregneermiddel en maakt deel uit van het Innotec Project lijmsysteem. Het Innotec Project lijmsysteem is een hoogwaardig, eenvoudig te verwerken systeem om op een economische manier gevelpanelen te verlijmen op aluminium- of houtconstructies.

Naast vele andere voordelen (vb. geen beschadiging van het oppervlak, gunstigere spanningsverdeling...) biedt het verlijmen van gevelpanelen vooral ook enorme esthetische voordelen. De gevel oogt strakker, moderner en gestroomlijnder tegenover een gevel met geschroefde panelen en is bovendien makkelijker te onderhouden.

Raadpleeg ook de montagehandleiding van het Innotec Project lijmsysteem.



EIGENSCHAPPEN

- Zwarte primer.
- Snel drogend.
- Eenvoudig aan te brengen middels Innopad.
- Opentijd van maximaal 20 dagen.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Blik 1 L
ARTIKELCODE	02.0423.0000.PR

IMPRISOL PROJECT

Basis:	Polyurethaan
Volumieke massa / dichtheid:	± 1020 kg/m ³
Consistentie:	Vloeibaar
Viscositeit:	± 150 mPa.s (bij 25°C)
Oplosmiddelen:	Mengsel van alifatische oplosmiddelen.
Vlampunt:	2°C
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +70°C
UV-bestendigheid:	Beschermen tegen langdurige UV-blootstelling.
Vochtbestendigheid:	Goed. Beschermt tegen het indringen van vocht.
Percentage vaste stof:	± 45%
Verwerkingscondities:	+5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Hout, diverse gevelpanelen (zie brochure).
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol Project. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Project lijmsysteem.
Methode van aanbrengen:	Blik voor gebruik goed schudden. Met een kwast of Innopad in een egale dekkende laag aanbrengen. Minimaal 10 minuten laten drogen. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Project lijmsysteem.
Verbruik:	± 100 g/m ²
Open tijd:	Maximaal 20 dagen
Droogtijd:	10 minuten (bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid).
Aanbevolen laagdikte:	Egale, dekkende laag.
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol Project.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water.
Houdbaarheid:	1 jaar in originele, ongeopende verpakking.
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren.
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563007938

IMPRISOL PROJECT

Versie: **IP-100924-001**

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.