

# Xpress Tyre Gloss

versie: XTG 1120211

## EIGENSCHAPPEN

- Snel afbrekend schuim: blijft mooi staan op verticale oppervlakken en loopt niet weg.
- Laat een transparante, egale glanslaag achter.
- Vormt een water- en vuilafstotende beschermlaag op de band.
- Beschermt tegen weersinvloeden.
- Zeer eenvoudig in het gebruik.
- Geschikt voor alle bandentypes.



## OMSCHRIJVING

Xpress Tyre Gloss is een gemakkelijk aan te brengen bandendressing die een discrete, egale zijdeglans finish achterlaat.

Xpress Tyre Gloss is een product in schuimvorm, wat voor een goede hechting op verticale oppervlakken zorgt. Door de unieke samenstelling breekt het schuim snel af, zodat het product net voldoende tijd krijgt om zich aan het rubber vast te hechten en vrijwel meteen daarna een glanzende beschermlaag achterlaat die water- en vuilafstotend is. Op die manier zorgt Xpress Tyre Gloss ervoor dat de band langer in zijn optimale conditie behouden blijft en zijn originele nieuwe uitstraling blijft behouden.

Xpress Tyre Gloss is geschikt voor alle bandentypes en kan zowel op droge als op licht vochtige banden worden gebruikt. Het product is zeer eenvoudig in het gebruik: dun opspuiten, even laten inwerken en klaar! (enkel opletten om niet op de velg, het loopvlak van de band of het remsysteem te spuiten)

Voor een optimaal resultaat is het raadzaam om voor de behandeling van de band ook de velg schoon te maken met Wheel Clean Pro.

## ALGEMEEN

<b>VERPAKKING</b>	Aerosol 500 ml
<b>ARTIKELCODE</b>	04.0125.9999

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





# Xpress Tyre Gloss

versie: XTG 1120211

## TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Mengsel van oliën, oppervlakreactieve stoffen en water
Volumieke massa / dichtheid:	870 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie:	Vaste emulsie
Oplosmiddelen:	Organische oplosmiddelen
Vlampunt:	< 0°C
Geur:	Niet storende geur
Schuimstabiliteit:	Snel afbrekend schuim
Verwerkingscondities:	+10°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Alle rubbersoorten
Vorbereiding ondergrond:	Voor een optimaal resultaat moeten de banden schoon en droog zijn. Het is tevens raadzaam om voor de behandeling ook de velg schoon te maken (met Wheel Clean Pro).
Methode van aanbrengen:	Spuitbus voor gebruik goed schudden. Spuitafstand 10 tot 20 cm. Gelijkmatic in dunne lagen op het oppervlak aanbrengen. Indien nodig, uitwrijven met een schone, droge, pluisvrije doek (bv. Clean and Shine Towel). Bij zwaardere verwerking de behandeling herhalen.
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	18 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Niet gebruiken in direct zonlicht of op hete oppervlakken. Contact met de loopvlakken van de band vermijden en niet op het remsysteem spuiten.
EAN-Code:	5400563036761

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54



webshop@innotec.nl



www.innotec.nl

