

Easy Seal XS

versie: ESXS 1020191

EIGENSCHAPPEN

- Blijvend elastisch.
- Reukarm, oplosmiddel- en oximvrij.
- Goede hechting op de meeste ondergronden.
- Eenvoudig te verwerken.
- Snelle huidvorming.
- Geen voeg- of randvervuiling.
- Zeer goede UV-bestendigheid.
- Sanitair ingesteld; om aantasting van de kitvoeg te voorkomen.
- Perfect toepasbaar in en rond waterbassins (zie Technische Info).
- Temperatuurbereik van -40°C tot +150°C.
- OEM-vrijgegeven.
- Easy Seal XS wit is NSF geregistreerd in de categorie R2, registratienummer 143799.



OMSCHRIJVING

Easy Seal XS is een unieke, blijvend elastische afdichtingskit voor o.a. sanitair en natuursteen. Het product is reukarm, oplosmiddel- en oximvrij, zodat het zelfs op uiterst gevoelige ondergronden veilig te gebruiken is. Easy Seal XS heeft een zeer goede hechting op diverse ondergronden, zoals natuursteen, beton, keramische en geglazuurde tegels, hout, metaal en vele kunststoffen.

Deze neutraal uithardende kit is ideaal voor het afdichten van diverse constructie- en aansluitvoegen. Doordat het product blijvend elastisch is, kan het perfect worden gebruikt voor applicaties die aan werking tot maximaal 25% onderhevig zijn. Easy Seal XS is bovendien smetvrij en tast door zijn neutrale samenstelling noch metalen noch gevoelige ondergronden in bv. sanitair of keukens aan. Na uitharding geeft het een mooie, diepe en UV-bestendige glans. Daarnaast is Easy Seal XS perfect kleurecht.

Door de handige verpakking in kokers van 310 ml is Easy Seal XS gemakkelijk en economisch in het gebruik. Voor een optimaal resultaat verdient het aanbeveling om Easy Seal XS te verwerken met de InnoQuip Pro 2000 Gun, Easy Grip Gun of Air Sealant Applicator 300 en af te messen met Seal Fluid.

Easy Seal XS maakt deel uit van het Innotec voeg- en afdichtingssysteem. In combinatie met Innotec Back Fill Foam, Seal Guard en Seal Fluid is dit systeem de oplossing voor naden en voegen die onderhevig zijn aan zware belastingen.

ALGEMEEN

VERPAKKING KOKER 310ML	Antraciet	Donkergrijs	Lichtgrijs	Opaak	Pergamon
ARTIKELCODE	01.1448.5020 01.1446.0030 01.1454.0070 01.1452.6090 01.1455.0820				
VERPAKKING KOKER 310ML	RVS	Transparant Grijs	Wit	Zilvergrijs	Zwart
ARTIKELCODE	01.1458.9007 01.1451.6080 01.1453.0100 01.1449.1095 01.1456.0000				

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl



Easy Seal XS

versie: ESXS 1020191

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Alcoxyl
Volumieke massa / dichtheid:	± 1010 kg/m ³
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	± 25 (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	± 0,52 N/mm ² (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	± 215% (volgens DIN 53504)
Modulus:	± 0,36 N/mm ² (bij 100% rek) (volgens DIN 53504)
Terugvering:	± 100%
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot +150°C
UV-bestendigheid:	Goed
Waterbestendigheid:	Zeer goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Goed, bestand tegen diverse oplosmiddelen
Schimmelbestendigheid:	Goed
Standvermogen:	Goed
Percentage vaste stof:	100%
Krimp:	Geen
Verwerkingscondities:	+5°C tot +30°C
Soort ondergrond:	De meest voorkomende bouwmaterialen, zoals natuursteen, beton, keramische en geglaazuurde tegels, hout, metaal, glas en vele kunststoffen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. Kunststof, poreuze of zeer moeilijke ondergronden voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer New Formula of Innotec Seal Guard.
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (InnoQuip Pro 2000 Gun, Easy Grip Gun of Air Sealant Applicator 300) aanbrengen. Eventueel afmeten met Innotec Seal Fluid.
Bij gebruik in zwem-/waterbassins:	De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Gebruik altijd een geschikte primer (bv. Innotec Seal Guard). Indien nodig Innotec Back Fill Foam toepassen om de voeg juist te dimensioneren en/of driepuntshechting te voorkomen. Advies: max voegdiepte = (breedte/3) + 6 mm. Bij onderdompeling moet de Easy Seal XS volledig doorgedroogd zijn.
Huidvorming:	Na ± 10 minuten
Kleefvrijheid:	Na 60 minuten (bij 20°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)
Doorhardingssnelheid:	± 2 mm in 24 uur
Minimale voegbreedte:	3 mm

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





Easy Seal XS

versie: ESXS 1020191

Maximale voegbreedte:	20 mm
Maximaal toelaatbare vervorming:	25%
Overschilderbaarheid:	Niet overschilderbaar
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water of met Innotec Power Scrubs
Houdbaarheid:	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Bij afmessing met Seal Fluid op natuursteen kan als gevolg van de Seal Fluid verkleuring ontstaan. Als gevolg van de voortdurend wisselende waterkwaliteit in zwem- en waterbassins kan de levensduur van Easy Seal XS niet eenduidig worden aangegeven wanneer het product wordt toegepast in zwem- en waterbassins. OEM-vrijgegeven
CE-Normering:	Easy Seal XS Wit is een product met CE-markering conform Verordening (EU) Nr. 305/2011! De bijhorende Prestatieverklaring (DoP Nr. 0114530100) kan worden gedownload van onze website.
EAN-Code:	Koker 310 ml Antraciet: 5400563002254 Koker 310 ml Donkergrijs: 5400563002230 Koker 310 ml Lichtgrijs: 5400563002599 Koker 310 ml Opaak: 5400563002391 Koker 310 ml Pergamon: 5400563002698 Koker 310 ml RVS: 5400563002957 Koker 310 ml Transparant Grijs: 5400563002292 Koker 310 ml Wit: 5400563002490 Koker 310 Zilvergrijs: 5400563002261 Koker 310 Zwart: 5400563002797

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl

