

Imprisol Project

versie: IP 1020191

EIGENSCHAPPEN

- Zwarte primer.
- Snel drogend.
- Eenvoudig aan te brengen middels Innopad.
- Opentijd van maximaal 20 dagen.



OMSCHRIJVING

Imprisol Project is een uniek impregneermiddel, tevens hechtingsverbeteraar, die deel uitmaakt van het Innotec Project-lijmsysteem. Het Innotec Project-lijmsysteem is een hoogwaardig, eenvoudig te verwerken systeem om op een economische manier gevelbeplating te verlijmen op aluminium- of houtconstructies.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Project-lijmsysteem.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Blik 1 L
ARTIKELCODE	02.0423.0000

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





Imprisol Project

versie: IP 1020191

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Polyurethaan
Volumieke massa / dichtheid:	$\pm 1020 \text{ kg/m}^3$
Consistentie:	Vloeibaar
Viscositeit:	$\pm 150 \text{ mPa.s}$ (bij 25°C)
Oplosmiddelen:	Mengsel van aromatische en alifatische oplosmiddelen
Vlampunt:	$< 0^\circ\text{C}$
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot $+70^\circ\text{C}$
Vochtbestendigheid:	Goed. Beschermt tegen het indringen van vocht.
Percentage vaste stof:	$\pm 45\%$
Verwerkingscondities:	Minimaal $+5^\circ\text{C}$
Soort ondergrond:	Polyester gevelplaten, hout, aluminium, steen, cement en styreenhoudende materialen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol Project. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Project-lijmsysteem.
Methode van aanbrengen:	Blik voor gebruik goed schudden. Met een kwast of Innopad in een egale dekkende laag aanbrengen. Minimaal 10 minuten laten drogen. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Project-lijmsysteem.
Verbruik:	$\pm 100 \text{ g/m}^2$
Open tijd:	Maximaal 20 dagen
Droogtijd:	10 minuten
Aanbevolen laagdikte:	Egale, dekkende laag
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol Project
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563007938

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl

