

Stucco Spray

versie: SS 0820231

EIGENSCHAPPEN

- Structuurmaker op waterbasis.
- Goede hechting op vrijwel alle in de bouw voorkomende ondergronden, zoals beton, gips- en stucwerk, hout etc.
- Snelle en professionele herstelling van beschadigingen op bestaande of nieuw aangebrachte pleisterstructuren.
- Nabootsing van fijne en grove structuren.
- Watergedragen samenstelling.
- Uiterst geschikt voor binnentoepassingen.
- Stofdroog na ca. 30 min.
- Overschilderbaar na ca. 60 min.
- Zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik.



OMSCHRIJVING

Stucco Spray is een professionele structuurmaker op waterbasis, waarmee op een eenvoudige en snelle manier allerlei spack- en pleisterstructuren kunnen worden nagebootst. Het product hecht op vrijwel alle in de bouw voorkomende ondergronden, zoals beton, gips- en stucwerk, hout etc.

Stucco Spray is ideaal voor een snelle en vakkundige eindafwerking van wanden vervaardigd uit gasbeton, glad beton en gipselementen. Bij het afwerken van de spuitpleisterlaag (bv. na het verwijderen van afplak- en maskeermaterialen) of bij het afbouwen van nieuwbouw- of restauratieprojecten komt het immers vaak voor dat bestaande of nieuw aangebrachte pleisterstructuren worden beschadigd (bv. op randen en hoeken van wanden en plafonds).

Met Stucco Spray kunnen dergelijke beschadigingen op een eenvoudige manier in elke gewenste structuur snel en effectief worden hersteld. Stucco Spray heeft een zeer korte droogtijd, waardoor herstelwerkzaamheden geen vertraging tot gevolg hebben.

Stucco Spray kan in iedere gewenste structuur worden aangebracht. Door het variëren van de laagdikte en de spuitafstand t.o.v. het te behandelen oppervlak is het mogelijk om zowel fijne als grove structuren na te bootsen.

Door de verpakking in een handige spuitbus van 500 ml is Stucco Spray zeer gemakkelijk en economisch in het gebruik.

Stucco Spray is door zijn watergedragen samenstelling uiterst geschikt voor binnentoepassingen.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Aerosol 500 ml
ARTIKELCODE	02.0426.0100

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





Stucco Spray

versie: SS 0820231

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Watergebaseerde dispersie
Volumieke massa / dichtheid:	± 1,22 kg/l
Oplosmiddelen:	Water
Vlampunt drijfgas:	-42°C
Temperatuursbestendigheid:	-10°C tot +70°C
Percentage vaste stof:	± 50%
Verwerkingscondities:	Voor een optimaal resultaat is een verwerkingstemperatuur boven 15°C aan te bevelen.
Soort ondergrond:	Beton, gipsplaat, stucwerk, hout en vele in de bouw voorkomende ondergronden
Vorbereiding van de ondergrond:	Alle loszittende delen van de ondergrond verwijderen. De ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Indien het te repareren oppervlak gaten of oneffenheden vertoont, kunnen deze worden opgevuld of geëgaliseerd met Innotec Ultrafill.
Methode van aanbrengen:	Spuitbus voor én tijdens gebruik 1 à 2 min. goed schudden. Door het variëren van de laagdikte en de spuitafstand t.o.v. het oppervlak is het mogelijk om zowel fijne als grove structuren te spuiten. Indien meerdere lagen noodzakelijk zijn, is het aan te bevelen om tussen de lagen 10 min. uitdamp tijd aan te houden. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten. Aangrenzende delen afplakken of beschermen.
Stofdroog:	Na ± 30 minuten (afhankelijk van de laagdikte)
Overschilderbaarheid:	Na ± 60 minuten
Reinigen materialen:	Met water
Reinigen handen:	Met Innotec Power Scrubs of met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	9 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
EAN-Code:	5400563037966

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product.

Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54



webshop@innotec.nl



www.innotec.nl

