

# Adheseal Project

versie: AP 1020191



## OMSCHRIJVING

Adheseal Project is een unieke hoogwaardige montagelijm die deel uitmaakt van het Innotec Project-lijmsysteem. Het Innotec Project-lijmsysteem is een hoogwaardig, eenvoudig te verwerken systeem om op een economische manier gevelbeplating te verlijmen op aluminium- of houtconstructies.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Project-lijmsysteem.

## ALGEMEEN

<b>VERPAKKING</b>	Koker 290 ml   Worstverpakking 600 ml
<b>ARTIKELCODE</b>	01.2423.0000   01.2426.0000

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl



# Adheseal Project

versie: AP 1020191

## TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	Silaan gemodificeerde polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	$\pm 1380 \text{ kg/m}^3$
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Hardheid:	$\pm 55$ (Shore A)
Trek tot breuk (treksterkte):	$\pm 2,60 \text{ N/mm}^2$ (volgens DIN 53504)
Rek tot breuk (%):	$\pm 400\%$ (volgens DIN 53504)
Modulus:	$\pm 1,5 \text{ N/mm}^2$ (bij 100% rek) (volgens DIN 53504)
Afschuifsterkte:	$1,70 \text{ N/mm}^2$ (volgens DIN 53283)
Terugvering:	$\pm 80\%$
Temperatuurbestendigheid:	-40 °C tot +100 °C
UV-bestendigheid:	Goed. Lichte verkleuring kan optreden.
Waterbestendigheid:	Goed
Oplosmiddelbestendigheid:	Matig
Zuurbestendigheid:	Matig
Standvermogen:	Goed
Percentage vaste stof:	100%
Krimp:	$\pm 4,7\%$
Verwerkingscondities:	Minimaal +5 °C
Soort ondergrond:	Metaal, kunststof, glas, hout, aluminium, trespa, beton etc.
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol Project. Ondergrond voorbereiden met Innotec Imprisol Project.  Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Project-lijmsysteem.
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker in een V-vorm aanbrengen met een kitpistool (InnoQuip Pro 2000 Gun, Easy Grip Gun of Air Sealant Applicator 300). De te verlijmen delen binnen 10 minuten samenvoegen. Zie ook de gebruiksaanwijzing van het Innotec Project-lijmsysteem.
Huidvorming:	$\pm 10$ minuten
Kleefvrijheid:	$\pm 4$ uur
Doorhardingssnelheid:	$\pm 3 \text{ mm}$ in 24 uur
Minimale voegbreedte:	4 mm (minimale laagdikte bij verlijming: 3 mm)
Maximale voegbreedte:	15 mm

053 - 428 29 54

[webshop@innotec.nl](mailto:webshop@innotec.nl)

[www.innotec.nl](http://www.innotec.nl)





# Adheseal Project

versie: AP 1020191

Maximaal toelaatbare vervorming:	20%
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol Project
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Bij een voortdurende waterbelasting zal er een percentage tinkatalysator vrijkomen. CE-Normering: Adheseal Project is een product met CE-markering conform Verordening (EU) Nr. 305/2011! De bijhorende Prestatieverklaring (DoP Nr. 012423PR0000) kan worden gedownload van onze website.
EAN-Code:	Koker 290 ml: 5400563003961 Worstverpakking 600 ml: 5400563004173

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54



webshop@innotec.nl



www.innotec.nl

